

SV15YC

Levigatrice roto-orbitale 350 W



> Caratteristiche

Levigatrice roto orbitale professionale da 150 mm - 350 W. Dotata di controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione, della **regolazione del diametro orbita (2,8 mm / 6,2 mm)** per un'aumentata gamma di lavorazioni, e di un pulsante **Turbo Boost** per selezionare immediatamente la velocità massima di lavoro.

Carter cuscinetti in robusto duralluminio per una **lunga vita di esercizio**, cuscinetti con parapolvere ed impugnatura frontale removibile senza utensili. **Platorello in velcro** circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva.

Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Completa di raccordo aspirante con sacchetto di raccolta.

Applicazioni

Ottima per levigatura, finitura e sverniciatura di superfici in legno e metallo in genere, ideale per carrozzerie.

Specifiche

Dimensioni platorello	150 mm
Potenza assorbita	350 W
Velocità a vuoto	4.200 ~ 11.000 giri/min
Diametro orbita (2 step)	2,8 mm / 6,2 mm
Livello rumorosità a vuoto	82 dB
Livello vibrazioni a pieno carico	9,0 m/s ²
Lunghezza	388 mm
Larghezza	173 mm
Altezza	200 mm
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	371859 standard
Codice articolo	SV15YCWB
Codice EAN	4966376280162
Accessori in dotazione	carta abrasiva – sacchetto raccogli-polveri – impugnatura frontale - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.